

Qleeeck

ГРУНТОВКА УКРЫВАЮЩАЯ ПОД ОБОИ И КРАСКУ





СКРЫВАЕТ ПОДЛОЖКУ

Снижает расход
краски и клея

УЛУЧШАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ СЛОЕВ

Надежная основа
под обои и краску



ЗАЩИЩАЕТ ОТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ

Помогает сохранять
поверхность чистой

100

КВ. МЕТРОВ

50

КВ. МЕТРОВ

30

КВ. МЕТРОВ

10

КВ. МЕТРОВ

13 кг

6,2 кг

4 кг

1.3 кг



Подходит для материалов



ГИПСОКАРТОН



БЕТОН



ДВП/ДСП



ДЕРЕВО



ШТУКАТУРКА



КИРПИЧ

Применение: **внутри сухих помещений**

Совместимые материалы



Штукатурные и напольные смеси

Шпатлевки на полимерной и минеральной основе



Краски на водной основе



Обойный клей

Нанесение

1 При помощи кисти, валика или распылителя нанести грунтовку на основание. Время высыхания грунтовки до 1 часа в зависимости от температуры, влажности воздуха, расхода грунтовки и впитывающей способности основания.

2 В большинстве случаев достаточно одного грунтовочного слоя. Для сильно впитывающих поверхностей рекомендуется нанесение второго грунтовочного слоя.

3 После полного высыхания загрунтованную поверхность можно перекрывать последующими отделочными материалами.

4 Второй слой грунтовки наносят после полного высыхания первого. Свежие остатки грунтовки можно удалить водой.



Подготовка поверхности

01



В СЛУЧАЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ ГРУНТОВКУ ОТТАИВАЮТ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШИВАЮТ ДО ОДНОРОДНОЙ МАССЫ

02



ОСНОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СУХИМ И ОЧИЩЕННЫМ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ (ПЫЛИ, ЖИРОВ, МАСЕЛ И ДРУГИХ ВЕЩЕСТВ, УХУДШАЮЩИХ СЦЕПЛЕНИЕ С ОСНОВАНИЕМ).

03



НЕПРОЧНЫЕ УЧАСТКИ ОСНОВАНИЯ, ОСЛАБЛЕННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ СЛЕДУЕТ УДАЛИТЬ. ОКНА, ДВЕРИ И ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ГРУНТОВАНИЮ, УКРЫТЬ МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ.

