

# Terratex

## SAUNA OIL

масло для бань и саун



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Тип</b>                | Масло глубоко проникает в древесные поры, образуя невидимую «дышащую» защиту, устойчивую к экстремальной влажности и температурам парной. Не содержит растворителей и обладает природными антисептическими свойствами, поэтому идеально подходит для защиты полков, стен и потолков в банях и саунах. Масло создает невидимую прочную пленку на поверхности дерева, что позволяет предотвратить растрескивание и гниение древесины. Является природным антисептиком. Образует матовую поверхность. |
| <b>Область применения</b> | Масло для сауны TERRATEX состоит из высококачественных природных материалов, используется как финишное покрытие для всех типов деревянных строений и пород древесины (включая твердые породы и термодревесину). Для внутренних работ. Идеально подходит для защиты полков, пола, стен и потолков в парных.   |

### технические характеристики

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Колеровка / цвет</b>           | Бесцветный  |
| <b>Расход</b>                     | на два слоя - 15 м <sup>2</sup> /л (при шлифовке зерном P120)   |
| <b>Фасовка</b>                    | 0,75 л  |
| <b>Время высыхания</b>            | 16-18 часов до повторного нанесения. Время высыхания второго слоя 24–48 часов. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастет. |
| <b>Состав</b>                     | Отбеленное льняное масло, сафлоровое масло.   |
| <b>Хранение и транспортировка</b> | Хранить при температуре –35°С до +35°С.   |
| <b>Срок годности</b>              | Срок хранения в оригинальной упаковке 5 лет.  |

## инструкция по применению

|   |   |
|---|---|
| <b>Условия при нанесении</b>                  | Влажность древесины не должна превышать 17%. Оптимальная температура нанесения не ниже +15°C.   |
| <b>Предварительная подготовка поверхности</b> | Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи и пыли, и предварительно отшлифована. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью Р 80–120. Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого, не оставляя следов (рисок, царапин).   |
| <b>Нанесение</b>                              | Перед нанесением масло необходимо тщательно перемешать в течении 1–2 минут. Рекомендуемое покрытие – 2 слоя. Первый слой: масло наносить тонким слоем, тщательно втирая в древесину. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Нанести на поверхность с помощью кисти или ветоши. Через 20–30 минут тщательно удалить излишки (глянец) с поверхности сухой, безворсовой х/б тканью. Второй слой наносится по принципу первого слоя, через 18–24 часа (межслойная сушка). После высыхания второго слоя (24–48 часов), протопить парную до 60–80°C и протереть сухой, безворсовой х/б тканью обработанную древесину. Полную прочность масло приобретает через 14 дней после нанесения. |
| <b>Очистка инструмента</b>                    | Очистите инструмент от остатков состава, затем помойте уайт-спиритом.   |
| <b>Меры предосторожности</b>                  | <b>ВАЖНО! ОПАСНОСТЬ САМОВОЗГОРАНИЯ.</b> Рабочие материалы, древесную стружку и одежду, пропитанные продуктом, хранить в плотно закрытой металлической емкости, либо промыть в воде и дать высохнуть на негорючей поверхности в исправленном состоянии. Существует опасность самовоспламенения рабочих материалов (промасляной ветоши)! Продукт сам по себе не склонен к самовоспламенению. Использовать только в тщательно проветриваемом помещении. Не допускать попадания в глаза, органы дыхания, на кожу и одежду. Использовать индивидуальные средства защиты. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть водой. При проглатывании — обратиться к врачу.                          |



\* Воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков