

TINTURIA

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ TINTURIA МЕЛОВАЯ

для мебели и декора



Тип	Предназначена для окрашивания элементов интерьера и предметов мебели. Обладает высокой укрывающей способностью, равномерно ложится на различные поверхности.
Область применения	Подходит для работ по окраске стен и потолков внутри сухих и с повышенной влажностью помещений. Идеальна для нанесения на новые поверхности или для восстановления старых лакокрасочных покрытий. Можно наносить на древесину, изделия из МДФ, ЛДСП, ДСП, обои, керамику, бумагу и картон, а также большинство минеральных поверхностей: известково-цементные, цементные и гипсовые штукатурки, бетон, кирпич. Не имеет резкого запаха. Безопасна для использования внутри помещений, в том числе в детских комнатах. Образует глубокоматовое бархатное покрытие. Окрашенная поверхность выдерживает влажную уборку с применением неабразивных моющих средств через 14 дней после нанесения.

технические характеристики

Колеровка / цвет	Алое пламя, банановый крем, безлунная ночь, бордовый георгин, бриллиантовый белый, ванильное мороженое, воздушная пудра, голубая диадема, голубая лагуна, готический грифон, грецкий орех, гроздь сирени, еловый лес, жемчужное серебро, замок на скале, золото эльдорадо, кованое железо, кремовый торт, лазурное море, молочный шоколад, морской шторм, Оливки Капулетти, персиковый смузи, синий мустанг.
Блеск	Образует глубокоматовое бархатное покрытие.
Расход	Расход на однослойное покрытие 90-120 г/м ² . В зависимости от метода нанесения и подготовленности поверхности, расход краски может меняться.
Фасовка	0,35 кг / 0,75 кг / 1,3 кг
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Возможно нанесение кистью или валиком.
Время высыхания	Время высыхания краски: при температуре +20±2°C и относительной влажности воздуха 70% – 1 час на отлип.
Состав	Водная дисперсия акрилового латекса, пигменты, наполнитель, функциональные добавки, вода, консервант в таре.
Хранение и транспортировка	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае заморзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Утилизация	Не сливать в канализацию, водоемы, на почву. После использования тару утилизировать как бытовой отход.
Срок годности	24 месяца с даты изготовления.

TINTURIA

инструкция по применению

Условия при нанесении	Наносить краску кистью или валиком на поверхность при температуре не ниже +5°C.
Предварительная подготовка поверхности	Очистите поверхность от пыли, грязи и жира. Для идеального результата используйте грунт.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Для точного попадания в цвет рекомендуем использовать краски одной партии, или смешать между собой краски разных партий. Наносить краску кистью или валиком на поверхность при температуре не ниже +5°C. Время высыхания краски: при температуре +20±2°C и относительной влажности воздуха 70% - 1 час. Следующие слои рекомендуется наносить не ранее, чем через 2-3 часа. Полный набор прочности - 14 дней. Расход на однослойное покрытие 90-120 г/м ² . В зависимости от метода нанесения и подготовленности поверхности, расход краски может меняться.
Окружающая среда и безопасность	Не сливать в канализацию, водоёмы, на почву. После использования тару утилизировать как бытовой отход.
Меры предосторожности	Меры предосторожности. Продукт пожаро- и взрывобезопасен. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При работе использовать перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.



* Воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков