

TINTURIA

ЛАК ГЛЯНЦЕВЫЙ TINTURIA для мебели и декора



Тип	Глянцевый лак на водной основе предназначен для создания высокопрочного финишного покрытия. Быстро высыхает, не имеет резкого запаха. Отлично подойдет для покрытия мебели. Может использоваться для творчества и декора, в том числе для защиты картин и работы в технике декупаж. Придает поверхности глянцевый эффект. Обладает высокой стойкостью к истиранию, бытовым пятнам и мытью с использованием не абразивных моющих средств. При полном высыхании лак образует прозрачную, прочную пленку.
Область применения	Можно наносить на древесину, изделия из МДФ, ЛДСП, ДСП, бумаги, картона, гипса, неглазурованной керамики, стекла, страза, мозаики, пазлов и другие поверхности (кроме гуаши, акварели и иных легко растворимых составов).

технические характеристики

Колеровка / цвет	бесцветный
Блеск	Придает поверхности глянцевый эффект.
Расход	Расход на однослойное покрытие 90-120 г/м ² . В зависимости от метода нанесения и подготовленности поверхности, расход лака может меняться.
Фасовка	0,35 кг / 0,75 кг
Разбавитель	вода
Способ нанесения	Возможно нанесение кистью или валиком.
Время высыхания	при температуре +20±2°C и относительной влажности воздуха 70% - 1 час. Полный набор прочности – 14-28 дней.
Состав	Водная дисперсия акрилового латекса, дисперсия полиуретанового полимера, матирующая добавка, функциональные добавки, консервант в таре, вода осмотическая.
Хранение и транспортировка	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае заморзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Утилизация	Не сливать в канализацию, водоемы, на почву. После использования тару утилизировать как бытовой отход.
Срок годности	24 месяца с даты изготовления.

TINTURIA

инструкция по применению

Условия при нанесении	Лак наносить на чистую поверхность кистью или валиком на поверхность при температуре не ниже +5°C.
Предварительная подготовка поверхности	Очистить поверхность от пыли и грязи.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Для максимальной прочности покрытия рекомендуется нанесение второго слоя после полного высыхания первого. В период набора прочности при длительном контакте окрашенной поверхности с водой может возникать белесость покрытия в зоне контакта, поверхность требуется вытереть мягкой тканью и высушить при нормальных условиях до ее исчезновения.
Окружающая среда и безопасность	Не сливать в канализацию, водоемы, на почву. После использования тару утилизировать как бытовой отход.
Меры предосторожности	Продукт пожаро- и взрывобезопасен. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При работе использовать перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.