

TINTURIA

ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ TINTURIA для мебели и декора



Тип	Грунт акриловый адгезионный для мебели, дерева, творчества и декора. Предназначен для подготовки поверхностей к окрашиванию. Создает покрытие с высокой адгезией, укрепляет поверхность, уменьшает расход краски.
Область применения	Грунт создает адгезионный слой белого цвета, легко наносится на поверхности: МДФ, ДСП, картон, керамика, гипс, гипсокартон, бетон, шпатлевка, фанера, камень, стекло, штукатурка, пластик, плитка, металл. Рекомендован для поверхностей с повышенной эксплуатационной нагрузкой, если требуется максимальная прочность покрытия, таких как кухонные фасады и фартуки, стулья и табуреты. Грунт адгезионный подойдет для реставрации мебели и других деревянных конструкций, эксплуатируемых внутри помещений. Не имеет резкого запаха, что делает процесс грунтования максимально комфортным.

технические характеристики

Колеровка / цвет	Белый
Расход	Расход на однослойное покрытие 90-120 г/м ² .
Фасовка	0,35 кг / 0,75 кг
Разбавитель	Допускается разбавление водой не более 5-10% в зависимости от свойств поверхности.
Способ нанесения	Возможно нанесение кистью или валиком.
Время высыхания	Время высыхания 1 час при температуре +20±2°C и относительной влажности воздуха 70%.
Состав	Водная дисперсия акрилового латекса, наполнитель, функциональные добавки, консервант в таре, вода осмотическая.
Хранение и транспортировка	Транспортировка и хранение. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания до -40°C, суммарно не более 36 часов. В случае заморзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Утилизация	Не сливать в канализацию, водоёмы, на почву. После использования тару утилизировать как бытовой отход.
Срок годности	24 месяца с даты изготовления.

TINTURIA

инструкция по применению

Условия при нанесении	Наносить грунт на чистую поверхность кистью или валиком при температуре не ниже +5°C.
Предварительная подготовка поверхности	Старые отслаивающиеся покрытия удалить, выровнять и зашкурить. Очистить поверхность от пыли и грязи, по необходимости обезжирить. Пористые и мелящиеся поверхности предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения
Нанесение	Перед применением грунт тщательно перемешать. Наносить грунт на чистую поверхность кистью или валиком при температуре не ниже +5°C. Краску рекомендуем наносить через 5-6 часов после высыхания поверхности. Для максимальной прочности используйте 2 слоя грунта и 3 слоя краски.
Окружающая среда и безопасность	Не сливать в канализацию, водоёмы, на почву. После использования тару утилизировать как бытовой отход.
Меры предосторожности	Меры предосторожности. Продукт пожаро- и взрывобезопасен. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При работе использовать перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.